

Terra Access

ZAŠTITNE PLOČE ZA PRISTUP I ZAŠTITU PODLOGE



Modularne zaštitne ploče od 100% recikliranog polietilena (LDPE) za privremene pristupne staze, radne platforme i zaštitu podloge — trava, blato, šljunak i asfalt. Postavljaju se ručno, spajaju spojnicama i uklanjaju bez tragova; višekratna uporaba.

Zajednička svojstva

- Materijal: 100% reciklirani LDPE
- Temperaturna otpornost: -40 do +70 °C
- Otporne na vremenske uvjete i UV zračenje; ne upijaju vodu i ne trunu
- Obrada: rezanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, zavarivanje
- Po želji: ručke i otvori, tisak logotipa

Tri verzije

Verzija	Površina	Debljine	Namjena
Standardna	Struktura 1 mm, protuklizna	6–20 mm	Većina radova, laka i srednja mehanizacija
Pojačana	Struktura 4 mm, pojačani profil	18 · 22 mm	Teška mehanizacija, intenzivan promet
Dvostrana	Lice 2 mm / naličje 4 mm	16 · 20 · 24 mm	Blato, nagib, promjenjivi promet

Nosivost

Standardna — statička nosivost u t/m² prema podlozi:

Debljina	Meko tlo	Zbijeno tlo	Idealna podloga
15 mm	15 t/m ²	30 t/m ²	60 t/m ²
20 mm	25 t/m ²	45 t/m ²	100 t/m ²

Dvostrana — minimalna nosivost prema proizvođaču:

Debljina	Neasfaltirano, mokro	Neasfaltirano, suho	Asfaltirano
16 mm	7,5 t	15 t	30 t
20 mm	10 t	25 t	45 t
24 mm	12 t	27 t	50 t

Pojačana — nosivost za teške strojeve i dizalice potvrđujemo prema projektu.

Standardna — formati (crna)

Format L × Š (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)	Ploča / paleta
2000 × 1000	15	27,3	25
2000 × 1000	20	36,7	20
2000 × 800	12	17,3	30
2000 × 800	15	21,8	25
2000 × 1200	15	32,7	25
2400 × 1200	8	20,3	45
2400 × 1200	15	39,3	25
2400 × 1200	20	52,8	20
3000 × 1000	15	40,9	25
3000 × 1000	18	49,4	20
3000 × 1000	20	55	20
3000 × 1500	6	23,3	60
3000 × 1500	18	74	20–25

Neutralna (siva) boja dostupna na upit.

Pojačana — formati (crna)

Format L × Š (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)	Ploča / paleta
2000 × 1000	18	31,2	25
2000 × 1000	22	38,1	25
2400 × 1200	18	44,9	25
2400 × 1200	22	54,8	25
3000 × 1000	18	46,8	25
3000 × 1000	22	57,1	25

Dvostrana — formati (crna ili neutralna)

Format L × Š (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)	Ploča / paleta
2000 × 1000	16	22,2	45
2000 × 1000	20	29,7	38
2000 × 1000	24	37,2	30
2400 × 1200	16	32	30
2400 × 1200	20	42,8	26
2400 × 1200	24	53,7	20

Pribor

Pribor	Namjena
H-spojnica	Spaja dvije ploče preko ručki na ravnoj podlozi. Izvedbe za ploče ispod i iznad 15 mm.
Spojnica	Spaja dvije ploče kroz kutne otvore — plastična baza, čelična pločica i vijci.
Spojnica za 4 ploče	Spaja do četiri ploče u jednoj točki.
U-spojnica	Spaja i sidri dvije ploče u tlo; za netvrde podloge.
Kuka	Premještanje ploča i vađenje U-spojnica.
Transportna kutija	Pocinčani čelik, slagljiva — za ploče 2000 × 1000 i 2400 × 1200 mm.
Kutija za pribor	500 × 250 × 250 mm ili 600 × 350 × 350 mm.

Vijke spojnica ne pritezati do kraja — spoj mora imati malo slobode pri opterećenju. Ne koristiti električne alate za pritezanje.

Javna nabava i isporuka

- Dostavljamo ponude za postupke javne nabave (EOJN RH) i okvirne sporazume.
- Za natječajnu dokumentaciju dostavljamo tehničke listove i dostupne certifikate.
- 100% reciklirani materijal — pogodno za kriterije zelene javne nabave.
- Skladište u Hrvatskoj. Rok isporuke 1–4 tjedna, ovisno o proizvodu i količini. Dostava i ugradnja po dogovoru.

Tehnički podaci prema dokumentaciji proizvođača. Vrijednosti nosivosti su orijentacijske i ovise o podlozi, temperaturi, kontaktnoj površini i načinu opterećenja; konačna preporuka potvrđuje se prema projektu. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Izdanje 09/2026.