

Terra Ground

PROPUSNE REŠETKE ZA TRAJNU STABILIZACIJU



Propusne rešetke od polietilena za trajnu stabilizaciju travnatih i šljunčanih površina — bez brtvljenja tla. Površina ostaje zelena i propušta vodu, a nosi promet vozila: parkirališta, kampovi, vatrogasni pristupi, prilazi, površine za događanja i zrakoplovne okretnice.

Svojstva

- Statička nosivost do 160 t/m² uz ispunu (standardna rešetka)
- Protuklizna površina; otporno na UV zračenje i mraz
- Otporno na ulja, kiseline i soli za odmrzavanje; otporno na lom
- Međusobno spajanje elemenata, integrirane dilatacijske fuge
- Prirodna drenaža — bez lokvi i blata; očuvanje vegetacije
- Materijal: 100% reciklirani polimer (PE) · certifikat RAL-GZ 806

Verzije

Verzija	Element	Težina / kom	Težina / m ²	Paleta	Dim. palete	Masa palete
Standardna rešetka	302 × 302 × 35 mm	0,56 kg	≈ 6,0 kg/m ²	876 kom = 80 m ²	1220 × 920 × 2340 mm	500 kg
Pojačana izvedba	320 × 320 × 40 mm	0,87 kg	≈ 9,6 kg/m ²	552 kom = 50 m ²	1300 × 1000 × 2220 mm	480 kg

Pojačana izvedba ima čvrstu sivu ploču za razdvajanje i dvostruko zaključavanje — ugradnja bez dubokog iskopa, za podloge slabe nosivosti, odmah upotrebljiva.

Travna ploča — tehnički podaci na upit.

Javna nabava i isporuka

- Dostavljamo ponude za postupke javne nabave (EOJN RH) i okvirne sporazume.
- Za natječajnu dokumentaciju dostavljamo tehničke listove i dostupne certifikate.
- 100% reciklirani materijal — pogodno za kriterije zelene javne nabave.
- Skladište u Hrvatskoj. Rok isporuke 1–4 tjedna, ovisno o proizvodu i količini. Dostava i ugradnja po dogovoru.

Tehnički podaci prema dokumentaciji proizvođača. Vrijednosti nosivosti su orijentacijske i ovise o podlozi, temperaturi, kontaktnoj površini i načinu opterećenja; konačna preporuka potvrđuje se prema projektu. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Izdanje 09/2026.