

Terra Panel

GLATKE INDUSTRIJSKE PLOČE



Homogena glatka ploča od 100% recikliranog LDPE-a za okruženja u kojima materijal mora trajati: vlaga, amonijak, mehanička opterećenja i često pranje. Zamjena za drvo, metal i tvrdu plastiku — u poljoprivredi, industriji, modularnoj gradnji i vozilima.

Svojstva

- Glatka na obje strane; lako se čisti, ne upija
- Ne cijepa se pri udarcu, ne hrđa, ne propada od vlage
- Otporna na amonijak, kemikalije i sredstva za čišćenje
- Toplinski oblikovljiva — kutovi, kanali, kosine; manje spojeva, bolja higijena
- Obrada: piljenje, bušenje, glodanje, oblikovanje, zavarivanje
- Boje: bijela (svjetlina prostora), crna (najveća UV otpornost, vanjska primjena), siva (pregrade i opremanje)

Primjena

Poljoprivreda: pregrade, zidne obloge, hranilice, zaštitne ploče, oprema. Industrija i gradnja: habajuće ploče, klizne površine, zaštita strojeva, skladišni i proizvodni prostori, privremene konstrukcije, modularni objekti, podovi i obloge vozila.

Formati

Boja	Format L × Š (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)	Ploča / paleta
Crna	2400 × 1200	8	21,7	45
Crna	3000 × 1200	12	40,6	30
Crna	3000 × 1500	6	25,4	60
Crna	3000 × 1500	10	42,3	40
Crna	3000 × 1500	12	50,8	30
Crna	3000 × 1500	15	63,5	25
Crna	3000 × 1500	18	76,1	20–25
Siva	2400 × 1200	6	16,2	60
Siva	2400 × 1200	12	32,5	30
Siva	3000 × 1200	6	20,3	60
Siva	3000 × 1200	12	40,6	30
Siva	3000 × 1500	10	42,3	40
Siva	3000 × 1500	12	50,8	30
Bijela	2400 × 1200	6	16,2	60
Bijela	2400 × 1200	12	32,52	30

Ploče se ugrađuju na potpuno poduprtu, ravnu podlogu — tako zadržavaju oblik i pod većim opterećenjem.

Javna nabava i isporuka

- Dostavljamo ponude za postupke javne nabave (EOJN RH) i okvirne sporazume.
- Za natječajnu dokumentaciju dostavljamo tehničke listove i dostupne certifikate.
- 100% reciklirani materijal — pogodno za kriterije zelene javne nabave.
- Skladište u Hrvatskoj. Rok isporuke 1–4 tjedna, ovisno o proizvodu i količini. Dostava i ugradnja po dogovoru.

Tehnički podaci prema dokumentaciji proizvođača. Vrijednosti nosivosti su orijentacijske i ovise o podlozi, temperaturi, kontaktnoj površini i načinu opterećenja; konačna preporuka potvrđuje se prema projektu. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Izdanje 09/2026.